

## FLUITEK TRANSMISSION ATF DCT-DSG

CODICE MMPS	CODICE CORTO
140450222201	ATFDCTDSGL1X12
140450222220	ATFDCTDSGL20X1

### LIVELLI DI SPECIFICA

soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche internazionali:

VWG052182 ( WTL52182) VW G052529 (VWTL52529)

BMW MINI 83220440214/83222147477/

83222148578/832221485798 7-GEAR DRIVELOGIC PORSCHE 999.917.0809.00

RENAULT EDC PSA DSC9734.S2 VOLVO 1161838/1161839

Lubrificante totalmente sintetico ad elevate prestazioni per trasmissioni a doppia frizione DCT (DUAL CLUTCH TRANSMISSION) - DSG(DIRECT SHIFT GEARBOX).

L'importanza del coefficiente di attrito in questi sistemi è fondamentale per prevenire vibrazioni e consentire la massima fluidità nei cambi dei rapporti , la speciale formulazione di questo prodotto garantisce le migliori performance di guida grazie alla sua capacità di mantenimento del corretto coefficiente di attrito.

### *Caratteristiche Tipiche\**

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	856
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	6.8
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	170
Flash Point	°C	ASTM D 92	218
Pour Point	°C	ASTM D 97	-36
COLORE	-	VISIVO	GIALLO

\*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione